

TRESKRUE UTVENDIG RUSPERT 1000 TIMER



BRUKSOMRÅDE

- Utendørs: I by og industriområder med moderate luftforurensninger.
- Innendørs: Lokaler med middels til høy fuktighet
- 4,0 mm = For lette utvendige bygningskonstruksjoner som leegger, blomsterkasser etc.
- 5,0 mm = For middels utvendige bygningskonstruksjoner som boder, kledning etc.
- 6,0 mm = For kraftige utvendige bygningskonstruksjoner som villmarkspanel, rekkverk, etc

EGENSKAPER

- MFT Ruspertbelagt treskrue består av 3 lag; Keramisk, Kjemisk og Sink
- Testet 1.000 timer i salttåkekammer og har Korrosjonsklasse C3
- Stål, herdet - kvalitet AISI-1022. Min. bøyningsgrad: 40°
- Vokset overflate for raskere innskruing med lavere friksjon
- Skruespiss med fiberkutt som hindrer sprekke dannelse ved innskruing
- MFT Ruspertbelagte skruer fra 40 mm er delgjennget.
- Freseriller under hodet gir en perfekt forsenkning

Varenr.:	Produktnavn	NOBB-nr.:	GTIN-nr.:	Dim.	Lengde	Godkjenning	Overflate-belegg	Farge	Gjenger	Skruehode	Antall /F-pak
501010	TRESKRUE UTV RUSPERT 5,0X90 A100	48716712	70343550101035,0	mm	90 mm	CE	Ruspert	Bronse	Delgjennget	Senk	100